

BWT Palaimon P30

EN LOCATION OU À L'ACHAT



DESIGN MÉTAL BROSSÉ, FINITION RAFFINÉE

Fontaine à eau moderne et compacte

ÉLÉGANCE

Cette fontaine à eau séduit par son design élégant et sa finition de qualité.

ZONE DE DISTRIBUTION

Le robinet compact en métal brossé est doté d'un égouttoir intégré avec dispositif d'écoulement. Grâce à sa hauteur de 310 mm, la zone de distribution est particulièrement flexible et permet de remplir des récipients de différentes tailles. L'utilisation se fait via un écran tactile intuitif.

SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT

Le système de refroidissement sous évier est très compact, il peut être installé discrètement dans un placard, en dessous de l'unité de distribution. Il présente un module de ventilation sophistiqué et garantit une eau potable toujours fraîche.

HYGIÈNE

Le BWT Palaimon P30 offre une protection hygiénique élevée grâce à sa lampe moderne à LED, placée dans le système de refroidissement.



FILTRE BWT besttaste 10

- 1. Préfiltration** filtre les particules, telles que le sable ou la rouille.
- 2. Filtration principale** grâce au charbon actif, elle élimine le chlore, les substances organiques ainsi que les composés qui engendrent des odeurs ou des goûts indésirables (off-flavors).
- 3. Filtration fine** capture même les particules les plus fines, jusqu'à 5 µm



Essayez donc...

Avec la fontaine à eau BWT Palaimon P30, faites plaisir à vos clients, vos collaborateurs et vos visiteurs les plus exigeants, et offrez-leur un rafraîchissement vivifiant.

MODES D'UTILISATION



EAU PLATE réfrigérée



EAU GAZEUSE RÉFRIGÉRÉE



EAU PLATE À TEMPÉRATURE AMBIANTE



Avantages particuliers

La fontaine à eau BWT Palaimon P30 offre à la fois un design convaincant et un format compact :

- » Zone de distribution haute, convient également pour les carafes et les verres hauts
- » Panneau tactile numérique
- » Système de refroidissement rapide et efficace
- » Économie d'énergie grâce à l'arrêt automatique en cas de non-utilisation



Éviter le plastique

En consommant directement l'eau du robinet, on renonce aux bouteilles en plastique et on élimine les émissions de CO₂ dues à leur production et à leur transport.

BWT E30 CAS		CAS
Modes d'utilisation – températures :		
» Eau plate réfrigérée	°C	3 - 10
» Eau plate à température	°C	oui
» Eau gazeuse réfrigérée	°C	3 - 10
Puissance	l/h	28
Liquide de refroidissement		R290
Niveau sonore	dB	<48
Nombre de personnes		5 - 20
Hauteur de la zone de distribution	mm	310
Dimensions :		
» Robinet (L × H × P)	mm	160 × 390 × 324
» Refroidisseur (L × H × P)	mm	320 × 450 × 431



BWT AQUA AG

Hauptstrasse 192, 4147 Aesch / BL

☎ 0800 88 99 88 ✉ info@bwt-aqua.ch

bwt.com