

BWT Palaimon P60

EN LOCATION OU À L'ACHAT



ULTRA-PERFORMANT ET POLYVALENT

Le BWT Palaimon P60 est une fontaine à eau raccordée au réseau. Équipée d'une technologie moderne et d'un filtre BWT qui a fait ses preuves, elle permet de profiter d'une eau de qualité exceptionnelle.

L'appareil assure un débit de 60 litres par heure pour l'eau réfrigérée/gazeuse. Il permet de sélectionner parmi plusieurs modes selon les goûts de chacun : eau plate, eau plate réfrigérée, eau légèrement gazeuse ou eau gazeuse.

Le dosage programmable pour les verres et les carafes offre un confort d'utilisation maximal.

CARACTÉRISTIQUES

- » Boîtier métallique de haute qualité
- » Zone de distribution haute : convient pour les bouteilles et les carafes
- » Hygiène optimale grâce à la lampe UV à LED au niveau de la zone de distribution
- » Capteur de fuite avec la fonction Aquastop
- » Bac d'égouttage avec jauge de niveau
- » Disponible en modèle de table ou sur pied

FILTRE BWT besttaste 10

- 1. Préfiltration** filtre les particules, telles que le sable ou la rouille
- 2. Filtration principale** grâce au charbon actif, elle élimine le chlore, les substances organiques ainsi que les composés qui engendrent des odeurs ou des goûts indésirables (off-flavors).
- 3. Filtration fine** capture même les particules les plus fines, jusqu'à 5 µm



Essayez donc...

La fontaine à eau BWT Palaimon P60 est idéale pour se rafraîchir et faire plaisir à vos clients, vos collaborateurs et vos visiteurs les plus exigeants.

MODES D'UTILISATION



EAU PLATE À TEMPÉRATURE AMBIANTE



EAU PLATE RÉFRIGÉRÉE



LÉGÈREMENT RÉFRIGÉRÉE GAZEUSE



EAU GAZEUSE RÉFRIGÉRÉE



Lampe U.V. à LED

La LED UV placée directement devant la zone de distribution empêche toute contamination de l'extérieur. Pour une hygiène optimale, le réacteur UV s'active automatiquement à intervalles réguliers afin d'éviter toute contamination.



Fini les bouteilles en plastique

Les fontaines à eau BWT fournissent une eau potable plus respectueuse de l'environnement. Elle permettent en effet de supprimer les bouteilles jetables et donc les émissions de CO₂ associées à leur fabrication et à leur transport.

BWT Palaimon P60		CAS
Modes d'utilisation – températures :		
» Eau plate réfrigérée	°C	4 – 12
» Eau plate à température	°C	oui
» Eau légèrement gazeuse		4 – 12
» Eau gazeuse réfrigérée	°C	4 – 12
Puissance	l/h	60
Liquide de refroidissement		R290
Nombre de personnes		10 – 60
Hauteur de la zone de distribution	mm	270
Dimensions :		
» Modèle de table (L x H x P)	mm	275 x 445 x 540
» Modèle sur pied (L x H x P)	mm	275 x 1385 x 540



BWT
CHANGE
THE WORLD
sip by sip

BWT AQUA AG

Hauptstrasse 192, 4147 Aesch / BL

☎ 0800 88 99 88 ✉ info@bwt-aqua.ch

bwt.com